

Conduit Flexible Sans Revêtement

Aluminium Flex CSA & UL

D'ANAMET CANADA INC.



Aluminium Flex CSA est un conduit flexible sans revêtement pour d'emploi commercial et industriel ou un produit liquide n'est pas requis. Disponible en diamètre commercial de 5/16" à 4", en bobine standard et rouleau plus long. Testé selon les exigences CSA.

Aluminium Flex UL est semblable au produit CSA ci-dessus sauf fait d'un matériel de calibre plus léger. Disponible en diamètre commercial de 3/8" à 2", en bobine standard et rouleau plus long. Testé selon les exigences UL.



Ces produits sont fabriqués de matières premières vierges de haute qualité, dégraisser à fond à haute pression et séché avant l'emballage et le transport.

Le fabricant Canadien en tête des produits flexibles

ANAMET CANADA INC.
P.O. Box 550
Colborne, Ontario, Canada K0K 1S0
Téléphone: 905-355-2122
Télécopieur: 905-355-3110
Site Web: www.anametcanada.com
Email: csr@anametcanada.com



DETAILS DE COMMANDE

Aluminium Flex CSA

UPC	Diamètre Commercial	Longueur standard Bobine/Rouleau (mètres)	Diamètre intérieur Min. (pouces)	Diamètre extérieur Max. (pouces)	Diamètre de courbure intérieure Min (pouces)
622620 30030 0	5/16	75	0.312	0.510	3.500
622620 30032 4	5/16	300	0.312	0.510	3.500
622620 30040 9	3/8	75	0.375	0.610	4.000
622620 30042 3	3/8	300	0.375	0.610	4.000
622620 30050 8	7/16	75	0.437	0.675	4.500
622620 30052 2	7/16	300	0.437	0.675	4.500
622620 30060 7	1/2	30	0.625	0.920	6.000
622620 30066 9	1/2	300	0.625	0.920	6.000
622620 30070 6	3/4	30	0.812	1.105	8.000
622620 30072 0	3/4	150	0.812	1.105	8.000
622620 30073 7	3/4	300	0.812	1.105	8.000
622620 30080 5	1	30	1.000	1.380	10.000
622620 30081 2	1	150	1.000	1.380	10.000
622620 30090 4	1-1/4	15	1.250	1.630	12.500
622620 30100 0	1-1/2	15	1.500	1.950	15.000
622620 30110 9	2	15	2.000	2.450	20.000
622620 30120 8	2-1/2	15	2.500	3.060	25.000
622620 30130 7	3	15	3.000	3.560	30.000
622620 30140 6	3-1/2	15	3.500	4.060	35.000
622620 30150 5	4	15	4.000	4.560	40.000

Aluminum Flex UL

UPC	Diamètre Commercial	Longueur standard Bobine/Rouleau (mètres)	Diamètre intérieur Min. (pouces)	Diamètre extérieur Max. (pouces)	Diamètre de courbure intérieure Min (pouces)
622620 41503 5	3/8	100	0.375	0.610	4.000
622620 41504 2	3/8	1000	0.375	0.610	4.000
622620 41512 7	1/2	100	0.625	0.920	6.000
622620 41618 6	1/2	500	0.625	0.920	6.000
622620 41619 3	1/2	1000	0.625	0.920	6.000
622620 41522 6	3/4	100	0.812	1.105	8.000
622620 41523 3	3/4	500	0.812	1.105	8.000
622620 41527 8	3/4	1000	0.812	1.105	8.000
622620 41530 1	1	50	1.000	1.380	10.000
622620 41541 7	1-1/4	25	1.250	1.630	12.500
622620 41542 4	1-1/2	25	1.500	1.950	15.000
622620 41551 6	2	25	2.000	2.450	20.000

Le fabricant Canadien en tête des produits flexibles



ANAMET CANADA INC.
 Téléphone: 905-355-2122
 Télécopieur: 905-355-3110
 Site Web: www.anametcanada.com
 Email: csr@anametcanada.com

