


# Style CNP

Conduit flexible, étanche aux liquides, a haut rendement, non métallique a triple épaisseurs.



Triple épaisseurs, renforcé de nylon.

UPC	Diamètre Commercial	Longueur Standard (Mètres / Pieds)	Diamètre de Courbe Intérieur Min. (Ponces)
622620 38602 1	3/8	30 / 100	5
622620 38601 4	3/8	76/250	5
622620 38612 0	1/2	30 / 100	6
622620 38611 3	1/2	61 / 200	6
622620 38622 9	3/4	30 / 100	8
622620 38621 2	3/4	53 / 175	8
622620 38631 1	1	30 / 100	12
622620 38641 0	1-1/4	15 / 50	14
622620 38651 9	1-1/2	15 / 50	16
622620 38661 8	2	15 / 50	18

Couleur standard - orange. Disponible en gris sur demande.



## Sealtite® Style CNP information supplémentaire

- Fabriqué d'un noyau intérieur lisse d'enveloppe PVC thermoplastique recouvert d'une enveloppe PVC extérieure, résistant a l'huile, liés d'une tresse de nylon renforcée.
- Enveloppe extérieure résistante aux rayons de soleil.
- Utilisé avec des raccords spécifiques, étanche aux liquides. Consultez le fabricant pour information sur les raccords.
- A un taux de -20° C a + 60° C.
- Testé selon les exigences UL et CSA.
- Pour emploi ou les applications ont des facteurs comme endroits abrasifs, de l'abus physique et un pliage constant.