

# Style EFL

Conduit flexible, léger, étanche aux liquides, a haut rendement, noyau d'aluminium avec enveloppe PVC



Style fermeture au carré avec emballage ficelé 3/8" - 1-1/4".



Style fermeture entrelacer de 1-1/2" et plus.

UPC	Diamètre Commercial	Longueur Standard (Mètres / Pieds)	Diamètre de Courbe Intérieur Min. (Ponces)
622620 38002 9	3/8	30 / 100	4
622620 38012 8	1/2	30 / 100	5
622620 38022 7	3/4	30 / 100	6
622620 38031 9	1	30 / 100	8
622620 38041 8	1-1/4	15 / 50	9
622620 38051 7	1-1/2	15 / 50	11
622620 38061 6	2	15 / 50	14
622620 38071 5	2-1/2	15 / 50	19
622620 38081 4	3	7.6 / 25	30
622620 38091 3	4	7.6 / 25	34

Couleur standard - gris.

## Sealtite® Style EFL information supplémentaire

- Fabriqué d'un noyau intérieur avec bande d'aluminium légère, avec emballage ficelé en taille de 3/8" a 1-1/4" pour flexibilité supplémentaire.
- Fabriqué de fermeture entrelacer avec moyen intérieure d'aluminium léger de taille plus de 1-1/4".
- Utilisé avec des raccords standards étanches aux liquides.
- Recouvert d'une enveloppe PVC lisse pour applications exposés. Résistant aux rayons de soleil.
- A un taux de -20° C a + 60° C.