

Style EFST

Conduit Flexible, tout usage, étanche aux liquides, noyau d'acier galvanisé avec enveloppe PVC



Style fermeture au carré avec emballage ficelé 5/16" - 1-1/4".



Style fermeture entrelacer de 1-1/2" et plus.

UPC	Diamètre Commercial	Longueur Standard (Mètres / Pieds)	Diamètre de Courbe Intérieur Min. (Ponces)
622620 35983 4	1/4	30 / 100	3.5
622620 35981 0	1/4	152 / 500	3.5
622620 35993 3	5/16	30 / 100	4
622620 35991 9	5/16	152 / 500	4
622620 36202 5	3/8	30 / 100	4
622620 36212 4	1/2	30 / 100	5
622620 36222 3	3/4	30 / 100	6
622620 36231 5	1	30 / 100	8
622620 36241 4	1-1/4	15 / 50	9
622620 36251 3	1-1/2	15 / 50	11
622620 36261 2	2	15 / 50	14

Consultez le fabricant pour des renseignements sur taille plus grande.

Couleur standard 1/4" & 5/16" - noir. Couleur standard 3/8" et plus - gris.

Sealtite® Style EFST information supplémentaire

- Fabriqué d'un moyen intérieur galvanisé a fermeture au carré, avec emballage ficelé en tailles de 1/4" a 1-1/4" pour flexibilité supplémentaire.
- Fabriqué de fermeture entrelacer avec noyau intérieur d'acier de zinc recouvert d'une bande de métal de taille plus de 1-1/4".
- Utilise avec des raccords standard étanche aux liquides.
- Recouvert d'une enveloppe PVC lisse pour applications extérieures.
- A un taux de -20° C a + 60° C.