

Style HCX

Conduit flexible, étanche aux liquides, d'extrême température, noyau d'acier galvanisé avec enveloppe PVC de caoutchouc thermoplastique



UPC	Diamètre Commercial	Longueur Standard (Mètres / Pieds)	Diamètre de Courbe Intérieur Min. (Ponces)
622620 39102 5	3/8	30 / 100	4
622620 39112 4	1/2	30 / 100	5
622620 39122 3	3/4	30 / 100	6
622620 39131 5	1	30 / 100	8
622620 39141 4	1-1/4	15 / 50	9
622620 39151 3	1-1/2	15 / 50	11
622620 39161 2	2	15 / 50	14



Style fermeture au carré avec emballage ficelé 3/8" - 1-1/4".



Style fermeture entrelacer de 1-1/2" et plus.

Couleur standard - noir.

Sealtite® Style HCX information supplémentaire

- Fabriqué d'un noyau intérieur galvanisé à fermeture au carré, avec emballage ficelé en taille de 1/4" à 1-1/4" pour flexibilité supplémentaire.
- Fabriqué de fermeture entrelacer avec noyau intérieur d'acier de zinc recouvert d'une bande de métal de taille plus de 1-1/4".
- Utilise avec des raccords standards étanches aux liquides.
- Recouvert d'une enveloppe PVC de caoutchouc lisse thermoplastique pour applications d'extrême température.
- A un taux de -60°C à $+135^{\circ}\text{C}$.