


# CONDUIT FLEXIBLE NON- METALLIQUE, TUYAUX ET RACCORDS

## Modèles NMUA & NMEF

D' ANAMET CANADA INC.



**Sealtite - NMUA (gris)** est un conduit flexible et non-métallique, **étanche aux liquides** qui est conçus pour l'emploi avec la plu part des applications commerciales et industrielles standards. Disponible en gris, diamètre commercial de 3/8" a 2", uniquement en rouleau standard. Au taux de 80° C a sec, 60° C mouillé, 70° C résistant aux huiles, rayons de soleil etc. Enterrement direct sous terre. **Testé selon les exigences CSA et UL.**



0° - 90° Modèle pivotant



Modèle avec contre-écrou

**Sealtite - NMEF (noir)** est un tuyau super flexible, non métallique, **étanche aux liquides** conçus pour l'emploi des applications de grade OEM comme les composants de robots, ou l'installation électrique de machine-outil intérieur. Disponible uniquement en noir, diamètre commerciale de 3/8" a 2", uniquement en rouleau standard. **Approuvé CSA et reconnu UL.**

Le fabricant canadien en tête des conduits flexibles



Raccord a 3 morceaux

ANAMET CANADA INC.  
P.O. Box 550  
Colborne, Ontario, Canada K0K 1S0  
Téléphone: 905-355-2122  
Télécopieur: 905-355-3110  
Site Web: [www.anametcanada.com](http://www.anametcanada.com)  
Email: [csr@anametcanada.com](mailto:csr@anametcanada.com)



# DETAILS DE COMMANDE



NMUA

UPC	Description	Diamètre commercial	Longueur standard en mètres
622620 39302 9	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	3/8	30
622620 39312 8	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	1/2	30
622620 39322 7	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	3/4	30
622620 39331 9	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	1	30
622620 39341 8	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	1-1/4	15
622620 39353 1	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	1-1/2	15
622620 39361 6	Gris, paroi intérieur lisse a haut rendement	2	15



NMEF

UPC	Description	Diamètre commercial	Longueur standard en mètres
622620 39802 4	Noir, ondulé a rendement stable	3/8	30
622620 39812 3	Noir, ondulé a rendement stable	1/2	30
622620 39822 2	Noir, ondulé a rendement stable	3/4	30
622620 39831 4	Noir, ondulé a rendement stable	1	30
622620 39841 3	Noir, ondulé a rendement stable	1-1/4	30
622620 39853 6	Noir, ondulé a rendement stable	1-1/2	15
622620 39861 1	Noir, ondulé a rendement stable	2	15



UPC	Description	Diamètre Commercial	Emballage standard
622620 92003 4	NMSC38 (1 morceau avec contre-écrou)	3/8	25
622620 92004 1	NMSC50 (1 morceau avec contre-écrou)	1/2	25
622620 92005 8	NMSC75 (1 morceau avec contre-écrou)	3/4	25



UPC	Description	Diamètre Commercial	Emballage standard
622620 92000 3	NMSC9038 (1 morceau avec contre-écrou)	3/8	25
622620 92001 0	NMSC9050 (1 morceau avec contre-écrou)	1/2	25
622620 92002 7	NMSC9075 (1 morceau avec contre-écrou)	3/4	25

UPC	Description	Diamètre Commercial	Emballage standard
622620 00382 9	NMLT38 (Standard)	3/8	25
622620 00502 1	NMLT50 (Standard)	1/2	25
622620 00752 0	NMLT75 (Standard)	3/4	10
622620 00002 6	NMLT100 (Standard)	1	5
622620 12502 6	NMLT125 (Standard)	1-1/4	5
622620 15002 8	NMLT150 (Standard)	1-1/2	2
622620 20002 0	NMLT200 (Standard)	2	2

UPC	Description	Diamètre Commercial	Emballage standard
622620 90382 2	NMLT9038 (Standard)	3/8	10
622620 90502 4	NMLT9050 (Standard)	1/2	10
622620 90752 3	NMLT9075 (Standard)	3/4	10
622620 90102 6	NMLT90100 (Standard)	1	5
622620 12592 7	NMLT90125 (Standard)	1-1/4	5
622620 15092 9	NMLT90150 (Standard)	1-1/2	2
622620 20092 1	NMLT90200 (Standard)	2	2

UPC	Description	Diamètre Commercial	Emballage standard
622620 95502 9	NMLT5090 - 0°-90° Modèle pivotant	1/2	10
622620 95752 8	NMLT7590 - 0°-90° Modèle pivotant	3/4	10

Le fabricant canadien en tête des conduits flexibles

ANAMET CANADA INC.

Téléphone: 905-355-2122

Télécopieur: 905-355-3110

Site Web: [www.anametcanada.com](http://www.anametcanada.com)

Email: [csr@anametcanada.com](mailto:csr@anametcanada.com)

