

Style UA-CSA

Conduit flexible, étanche aux liquides, a haut rendement, noyau d'acier galvanisé avec enveloppe PVC, testé selon les exigences UL et CSA.



Fermeture au carré avec fil de cuivre de 3/8" à 1-1/4".



Style fermeture entrelacé de 1-1/2" et plus.

UPC	Diamètre Commercial	Longueur Standard (Mètres / Pieds)	Diamètre de Courbe Intérieur Min. (Ponces)
622620 34202 7	3/8	30 / 100	6
622620 34204 1	3/8	244 / 800	6
622620 34212 6	1/2	30 / 100	7
622620 34213 3	1/2	305 / 1000	7
622620 34222 5	3/4	30 / 100	10
622620 34228 7	3/4	152 / 500	10
622620 34231 7	1	30 / 100	12
622620 34238 6	1	122 / 400	12
622620 34241 6	1-1/4	15 / 50	14
622620 34248 5	1-1/4	76 / 250	14
622620 34251 5	1-1/2	15 / 50	11
622620 34254 6	1-1/2	45 / 150	11
622620 34261 4	2	15 / 50	14
622620 34268 3	2	30 / 100	14

Consultez le fabricant pour des renseignements sur des tailles plus grande.

Couleur standard - gris.



Sealtite® Style UA-CSA information supplémentaire

- Fabriqué d'un moyen intérieur galvanisé à fermeture au carré, avec fil cuivre en taille de 3/8" à 1-1/4" pour flexibilité supplémentaire.
- Fabriqué de fermeture entrelacé avec noyau intérieur d'acier de zinc recouvert d'une bande de métal de taille plus de 1-1/4".
- Utilisé avec des raccords standard étanche aux liquides.
- Recouvert d'une enveloppe PVC lisse, résistant aux rayons de soleil, résistant à l'huile. (consultez le fabricant pour les produits résistant aux l'huiles)
- A un taux de -20° C à + 60° C.
- Testé selon les exigences UL et CSA.
- Convenable pour Class 1, Div II; Class 2, Div. I & II; Class 3, Div. I & II.
- Convenable pour enterrement sous terre.